

EICHE



Die Einpflege - mit Admonter Pflegeöl

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter www.admonter.eu/de/downloads/



Admonter Naturböden auf Fußbodenheizung

Admonter Naturböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet (Ausnahme: Buche).

Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei small, lock-it, 3-Schicht Schäl furnier-Rückseite - hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Nähere Informationen unter www.admonter.at oder direkt bei Ihrem nächsten Admonter Fachhändler.

Sockelleisten: Typ1, Typ3, Typ3 weiß, Typ4

Sortierung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Verlegesystem und Aufbau			Oberflächen	Strukturen
				Nut & Feder		lock-it		
noblesse	10	158/192	1850/2000	-	-	2-Schicht	ng, ml	geschliffen, gebürstet
	15	138	1850/2000	-	3-Schicht ^{NH-RS}	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht ^{LH-RS}	3-Schicht ^{NH-RS}	3-Schicht ^{NH-RS}	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
elegance	10	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	ng, ml	geschliffen, gebürstet
	10	158/192	1850/2000	-	-	2-Schicht	ng, ml	geschliffen, gebürstet
	13	120	1200	-	-	3-Schicht ^{SF-RS}	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht ^{LH-RS}	3-Schicht ^{NH-RS}	3-Schicht ^{NH-RS}	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	4500/5000	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
basic	12	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	ng, ml	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht ^{LH-RS}	3-Schicht ^{NH-RS}	3-Schicht ^{NH-RS}	ng, uv, ml	geschl., geb., gehobelt
	15	192	5000	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	natur geölt	geschl., geb., gehobelt
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	ng, uv, ml	geschl., geb., gehobelt
	15	240/280/325	5000	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	natur geölt	geschl., geb., gehobelt
naturelle	10	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	ng, ml	geschliffen, gebürstet
	10	158/192	1850/2000	-	-	2-Schicht	ng, ml	geschliffen, gebürstet
	13	120	1200	-	-	3-Schicht ^{SF-RS}	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht ^{LH-RS}	-	3-Schicht ^{LH-RS}	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
rustic	10	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	10	158/192	1850/2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	12	100	1000/1200	2-Schicht	-	-	natur geölt	geschliffen, gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	-	3-Schicht ^{NH-RS}	3-Schicht ^{NH-RS}	ng, uv	geschl., geb., geh., antico
	15	192	5000	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	natur geölt	geschl., geb., gehobelt
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	ng, uv	geschl., geb., gehobelt
	15	240/280/325	5000	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	natur geölt	geschl., geb., gehobelt
	15	240/280/325	5000	3-Schicht ^{LH-RS}	-	-	natur geölt	geschl., geb., gehobelt

Hinweis gehobelt: erhältlich mit ng + Nut & Feder + lock-it + 3-Schicht^{LH-RS} + 3-Schicht^{NH-RS}

Hinweis antico: erhältlich mit ng + Nut & Feder + 3-Schicht^{NH-RS}

Technische Werte							
Holzart	Stärke mm	Gewicht (kg/m ²)	Holzfeuchte (%)	Wärmeleitfähigkeit	Wärmedurchlasswiderstand	Eindruckfestigkeit	Brandverhalten
Eiche**	10	6,0 / 6,4	7+/-2 / 7+/-2	0,15 / 0,15	0,067 / 0,073	41 / 41	C _{fl} -s1
Eiche	12	7,4	7+/-2	0,16	0,075	41	C _{fl} -s1
Eiche	13	7,1	7+/-2	0,14	0,094	41	C _{fl} -s1
Eiche*	15	8,9 / 8,5	7+/-2 / 7+/-2	0,15 / 0,14	0,100 / 0,107	41 / 41	C _{fl} -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / **NH-RS:** Nadelholz-Rückseite
SF-RS: Schäl furnier-Rückseite, **ng:** natur geölt / **uv:** UV geölt / **ml:** matt lackiert
 * LH-RS / NH-RS ** Länge 1000 oder 1200 mm / Länge 1850 oder 2000 mm



Weitere Informationen zu unseren Produkten
finden Sie auf www.admonter.at