

# EICHE GREY

FLOOR S



### Die Einpflege - mit Admonter Pflegeöl

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf unserer Homepage unter [www.admonter.eu/de/downloads/](http://www.admonter.eu/de/downloads/)



### Admonter Naturboden auf Fußbodenheizung

Admonter Naturböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet (Ausnahme: Buche).

Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht SF-RS small – hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Nähere Informationen unter [www.admonter.at](http://www.admonter.at) oder direkt bei Ihrem nächsten Admonter Fachhändler.

**Sockelleisten:** Typ2, Typ3 weiß, Typ4

Sortierung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Verlegesystem und Aufbau			Oberflächen	Strukturen
				Nut & Feder	lock-it			
noblesse	10	158/192	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	gebürstet
	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	3-Schicht NH-RS	-	natur geölt	gebürstet
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
basic	15	158/192	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	3-Schicht NH-RS	-	natur geölt	gebürstet
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
	15	240	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
	15	280	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
	15	192/240/280/325 gemischte Breiten	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
rustic	10	158/192	2000	-	-	2-Schicht	natur geölt	gebürstet
	15	158	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	-	natur geölt	geb., antico, cross, alpin
	15	192	1850/2000/2400	-	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	natur geölt	geb., antico, cross, alpin (bei lock-it nur cross bzw. alpin)
	15	240	1850/2000/2400	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
	15	240	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
	15	280	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet
	15	192/240/280/325 gemischte Breiten	4000/4500/5000	3-Schicht LH-RS	-	-	natur geölt	gebürstet

Technische Werte							
Holzart	Stärke mm	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Holzfeuchte (%)	Wärmeleitfähigkeit	Wärmedurchlasswiderstand	Eindruckfestigkeit	Brandverhalten
Eiche	10	6,4	7+/-2	0,15	0,073	41	C <sub>fl</sub> -s1
Eiche*	15	8,9 / 8,5	7+/-2 / 7+/-2	0,15 / 0,14	0,100 / 0,107	41 / 41	C <sub>fl</sub> -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite  
SF-RS: Schäl furnier-Rückseite, ng: natur geölt / uv: UV geölt / ml: matt lackiert  
\* LH-RS / NH-RS

Weitere Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie auf [www.admonter.at](http://www.admonter.at)

